

型式 本体	仕様
<p style="text-align: center;"><b>KRS308</b></p> 	<p>外形寸法：255mm×270mm×40mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ビデオ入力：8ch input</li> <li>2) 録画解像度：1280×960</li> <li>3) 音声入出力：HDMI 出力</li> <li>4) ライブ表示：1/4/6/9 分割表示</li> <li>5) 録画再生数：同時再生 4ch まで</li> <li>6) HDD容量：2TB (オプション 3TB,4TB)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KRS316</b></p> 	<p>外形寸法：365mm×270mm×50mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ビデオ入力：16ch input</li> <li>2) 録画解像度：1280×960</li> <li>3) 音声入出力：HDMI 出力</li> <li>4) ライブ表示：1/4/6/9/16 分割表示</li> <li>5) 録画再生数：同時再生 4ch まで</li> <li>6) HDD容量：2TB (オプション 3TB,4TB)</li> </ol>

### 共通仕様

- ・ USB メモリによる録画データの取り出し可能 (保存形式：PRV)
- ・ 2TB で 8 台のカメラを約 1 カ月程度録画可能 (130 万画素、5fps の場合)
- ・ HDMI・D-Sub 映像出力
- ・ HDD・カメラ停止をアラーム音で通知可能
- ・ KDLinX クラウド録画の利用でダブル録画可能
- ・ 電源アダプタ DC12V/5A (AC 入力 100-240V, Plug φ 5.5)
- ・ 付属品 マウス、AC アダプタ、取扱説明書
- ・ 動作温度 0℃～50℃

※KDLinX カメラ以外のカメラはサポート致しません。

※カメラにより未対応の機能が御座います。