

製品仕様書 KGS410



特長

- 200万画素のフルHD画質
- 光学18倍ズーム
- パン・チルト・ズーム可能
- 防水タイプ・屋外利用可
- PoE対応
- 夜間赤外線 最大60m
- SDカード32GB搭載

項目	内容
ビデオ部	
撮影素子	1/2.8型 CMOSセンサー
解像度	1,920×1,080、約200万画素
フレームレート	1fps-30fps、32Kbps-16Mbps
映像圧縮方式	H.264、MJPEG
ビットレートモード	VBR、CBR
補正機能	BLC、HLC、WDR、3D DNR
夜間撮影モード	自動切換(IRカットフィルター方式)
赤外照射距離	最大60m
動体検知	あり
レンズ部	
焦点距離 / ズーム	4.7-94mm オートフォーカス、18倍光学ズーム
パン	0°-360°
チルト	0°-90°
プリセットポジション	あり
ネットワーク部	
LAN インタフェース	RJ-45
無線LAN対応	なし
ONVIF対応	あり
インタフェース部	
メモリカード	32GB搭載、最大128GB(microSDカード対応)
リセットSW	あり
一般	
KDLinXクラウドサーバ	未対応
電源	DC12V4A、PoE、最大25W
本体寸法	Φ135mm×H240mm (アーム部含まず)
重量	1,600g
ケーブル長	500mm
使用温度範囲	-10℃-50℃
使用湿度範囲	10%-90%以下(結露なきこと)
付属品	設置用ネジセット、防水対策用部品セット

注.仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります