

製品仕様書 RZS450



特長

- 400万画素の高画質
- 光学5倍ズーム
- パン・チルトは手動調整
- 防水タイプ(IP66)・屋外利用可
- PoE対応
- 夜間赤外線 最大30m

項目	内容
ビデオ部	
撮影素子	1/3型 CMOS センサー
解像度	最大 2,592×1,520、約400万画素
フレームレート	1fps-30fps、64Kbps-10Mbps
映像圧縮方式	H.265、H.264、MJPEG
ビットレートモード	VBR、CBR
補正機能	BLC、HLC、WDR、2D/3D DNR
夜間撮影モード	自動切替(ICR カットフィルター方式)
赤外照射距離	最大 30m
動体検知	あり
レンズ部	
焦点距離 / ズーム	2.8-12mm オートフォーカス、5倍光学ズーム
パン	手動調整 0°-360°
チルト	手動調整 0°-77°
プリセットポジション	なし
ネットワーク部	
LAN インタフェース	RJ-45
無線 LAN 対応	なし
ONVIF 対応	あり
インタフェース部	
メモリカード	なし 最大 128GB(microSD カード対応)
リセット SW	なし
一般	
KDLinX クラウドサーバ	未対応
電源	PoE、最大 5W
本体寸法	Φ150mm×H138.5mm
重量	1,030g
使用温度範囲	-20℃-50℃
使用湿度範囲	10%-90%以下(結露なきこと)
防塵・防水規格	IP66 準拠
付属品	設置用ネジセット、防水対策用部品セット

注.仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります